

マルチステップ MTS-40-2-900S [取扱説明書]

- このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本書による「組立方法」や「使用方法」などを守り、正しく安全にご使用ください。
- トラックの昇降に使用する際は、キーを抜いておき、不用意な発進ができないようにしてください。
- 本製品は仮設用の昇降ハシゴです。常設や用途以外には使用しないでください。

・使用条件

- 人と荷物との合計が100kg以下でご使用ください。
- 接地面が不安定な状態（雪・氷・ぬかるみ・砂地・タイルなど）や左右の接地面が平らにならない傾斜地などは使用禁止です。
- 下表に型式別で記載してあるフックまでの高さの範囲が設置角度60度を許容できる寸法です。この範囲以外は使用できません。
- トラックのアオリや足場パイプなど以外の、フックが引っ掛けられない壁などでは使用できません。フック内寸約7.4cmが引っ掛けられる場所で使用してください。

・使用方法

- 接地部の左右の滑り止めゴムと、左右のフック内側ゴムの全てがガタ付き無く、ステップが水平になるようセットされていることを確認してください。
- 滑りにくいはき物で、ステップ中央を1段づつゆっくり、ハシゴ面の正面を向いて昇降してください。
- 同時に2人以上では使用しないでください。
- 本製品はアルミ製で電気を通します。移動や設置の際は周囲の電線に注意してください。

